Ref.
108

especial
MATERIALES MACIZOS
Pasadores roscados
Ref. F71

Tecnología de 3 cortes

Broca "Stop Drill"

Broca martillo compatible SDS-plus

Descripción
- Plaquita de carburo monobloc con punta autocentradora
- Ángulo de plaquita de 135°
- 3 puntos de contacto simultáneos
- Hélice progresiva
- Tope de profundidad
- Mango compatible SDS-plus

Ventajas
- El tope permite controlar con precisión y de forma repetitiva la profundidad de perforación
- Precisión al inicio, evita el efecto deslizante
- Plaquita monobloc de 3 filos de corte, para todo tipo de hormigón, incluso el hormigón armado
- La geometría de la cabeza garantiza un agujero perfectamente redondo y calibrado

Aplicaciones
- Montaje rápido y en serie de sistemas de fijación que requieren una profundidad de agujero precisa y repetitiva (colocación de pasador roscado).
- Instalación de asientos de estadio, bandeja de cables, ventilación, etc.

Clip de plástico
Agujero europeo
Etiqueta de color

Ø	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
8	27	108D08L0027	3336600181137	1
10	33	108D10L0033	3336600184381	1
12	43	108D12L0043	3336600184398	1
15	52	108D15L0052	3336600181168	1
15	54	108D15L0054	3336600184404	1

Roscado x Lt	d_o mm	h_1 mm
M6x25	8	25
M8x30	10	30
M10x40	12	40
M12x50	15	50
M16x65	20	65
M20x80	25	80