

Ref.  
349H



## 1800W

- Potencia absorbida 1800 W.
- Sistema de protección eléctrica.
- Ø máximos de perforación en el hormigón de 120 mm y 180 mm en ladrillo.
- Conexión 1/2".
- Peso 6,3Kg.
- 2 velocidades : 1000 - 2600 revoluciones/min.
- Mango antideslizante y antivibración.
- Fijación del sistema a través de la abrazadera Ø60.

Ref.	Gencod	Qt.
349H	3336600155152	1



350H



## 2000W

- Potencia absorbida 2000W.
- Sistema de protección eléctrica.
- Ø máximos de perforación en el hormigón de 150 mm y 200 mm en ladrillo.
- Conexión 1/2".
- Peso 6,5Kg.
- 3 velocidades : 450 - 1050 - 2000 revoluciones/min.
- Mango antideslizante y antivibración.
- Fijación del sistema a través de la abrazadera Ø60.

Ref.	Gencod	Qt.
350H	3336600155169	1



398H

**TOMA MANUAL**



## 2000W - Sin agua

- Potencia 2000W.
- SmarT-Tronic (Arranque progresivo).
- Sistema de protección eléctrico.
- Ø maxi de perforación en el hormigón de 150 mm y, en el ladrillo de 200 mm.
- Conexión 1/2" y 5/4".
- Tubo para el agua con indicador de fl ujo.
- Conexión de agua o polvo.
- LED que indica la sobrecarga.
- Doble nivel.
- Peso: 7,5Kg.
- 3 velocidades: 450-1050-2000 revoluciones/min.
- Mango antideslizante y antivibración.
- Longitud total: 468mm.

Ref.	Gencod	Qt.
398H	3336600190085	1



351H



## 2500W

- Potencia absorbida 2500W.
- LED que indica la sobrecarga.
- Fijación del sistema con el "sistema rápido".
- Capacidad perforación hasta 250 mm.
- Conexión 1-1/4".
- Peso 11,5Kg.
- 3 velocidades : 200 - 400 - 950 revoluciones/min.
- Indicador del fl ujo de agua.

Ref.	Gencod	Qt.
351H	3336600155176	1



352H



## 3300W

- Potencia absorbida 3300W.
- LED que indica la sobrecarga.
- Fijación del sistema con el "sistema rápido".
- Mango ergonómico para facilitar su transporte.
- Capacidad perforación hasta 350 mm.
- Conexión 1-1/4".
- Peso 12,5Kg.
- 3 velocidades : 230 - 510 - 730 revoluciones/min.
- Indicador del fl ujo de agua.

Ref.	Gencod	Qt.
352H	3336600155183	1

