

SPECIAL VIS  
TETE PLASTIQUE

DOUILLE

## Douille Power

Ref.  
U601

### Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3.
- Pour vis à tête hexagonale.
- Système mécanique de maintien des vis (bille/ressort).

### Avantages

- Pour vis en acier, matière plastique, inox et revêtues.
- Le système de maintien de la tête de vis dans la douille est spécialement étudié pour respecter les revêtements laqués ou en plastique.



Désignation	Qt.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
S07	1		U601S07	3336600181632	1
S08	1		U601S08	3336600181649	1
S10	1		U601S10	3336600181656	1
S1/4 (6.35 mm)	1		U601S1/4	3336600181663	1
S5/16 (8 mm)	1		U601S5/16	3336600181670	1
S3/8 (9.5mm)	1		U601S3/8	3336600181687	1

Boîte plastique incolore



DIN 3126 E6.3

## Douille magnétique Pro

U600  
U603

### Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3.
- Pour vis à tête hexagonale.
- Aimant permanent.

### Applications

- Aimant puissant pour tenue des vis.



Désignation	Qt.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
<b>L 50</b>					
S1/4 (6,35 mm)	1	50	U600S0.025	3336600172302	1
<b>S05.5</b>	1	50	U600S05.5	3336600187276	1
S06	1	50	U600S06	3336600173118	1
S07	1	50	U600S07	3336600172319	1
S08	1	50	U600S08	3336600172326	1
S09	1	50	U600S09	3336600190276	1
S10	1	50	U600S10	3336600172340	1
S12	1	50	U600S12	3336600172357	1
S13	1	50	U600S13	3336600172364	1
<b>L 65</b>					
S05	1	65	U603S05	3336600187368	1
S05.5	1	65	U603S05.5	3336600187375	1
S06	1	65	U603S06	3336600187382	1
S07	1	65	U603S07	3336600187399	1
S08	1	65	U603S08	3336600187283	1
S10	1	65	U603S10	3336600187290	1
S12	1	65	U603S12	3336600190283	1
S13	1	65	U603S13	3336600187313	1

Boîte plastique incolore

new



DIN 3126 E6.3

## Porte douille

U636

### Description

- Porte douille standard mâle carré 1/4".
- Attachement quick-lock, tenue optimale dans le mandrin.

Désignation	Qt.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
Porte douille	1	50	U636	3336600178236	1

Boîte plastique incolore



DIN 3126 E6.3

## Stopvis

627

Désignation	Qt.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
2 Stopvis PH2	2	25	627PH2	3336600146778	1
2 Stopvis PZ2	2	25	627PZ2	3336600146785	1

Boîte plastique incolore



DIN 3126 C6.3