

Porte embouts Fox II

Ref.

U648
U638



Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3.et compatible SDS+.
- Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
- Aimant permanent.
- Fabrication par sertissage à froid.

Avantages

- Ejection rapide.
- Très forte résistance à la torsion.
- Facile et rapide à manipuler avec une seule main.
- Magnétique pour permettre la manipulation des vis.



Boîte plastique incolore

| Désignation | Qt. | Lt | Ref. | Gencod | Qt. |
|--------------------------------------|----------|----|------|---------------|-----|
| Porte-embouts Fox II | 1 | 60 | U648 | 3336600173156 | 1 |
| Porte-embouts Fox II SDS-Plus | 1 | 80 | U638 | 3336600181212 | 1 |



DIN 3126 E6.3

Porte embouts Standard

Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3.et compatible SDS+.
- Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
- Aimant permanent.
- Anneau de maintien de l'embout (sauf U628).
- Fabrication par sertissage à froid.

Avantages

- Magnétique pour permettre la manipulation des vis
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès spécialement avec les grandes longueurs (jusqu'à 250mm).



Étui quality transparent

1 et 10 PIÈCES



Boîte plastique incolore

| Désignation | Qt. | Lt | Ref. | Gencod | Qt. | Pack |
|--|-----------|-----|----------|---------------|-----|------|
| Porte embouts Standard Quick-Lock | 1 | 51 | U626 | 3336600189119 | 1 | R |
| Porte-embouts Standard | 1 | 58 | U628 | 3336600146792 | 1 | R |
| Porte-embouts Standard | 10 | 58 | U62810 | 3336600189164 | 1 | R |
| Porte-embouts Standard | 1 | 74 | U629L074 | 3336600181243 | 1 | R |
| Porte-embouts Standard | 1 | 100 | U629L100 | 3336600181250 | 1 | D |
| Porte-embouts Standard | 1 | 150 | U629L150 | 3336600181267 | 1 | D |
| Porte-embouts Standard | 1 | 200 | U629L200 | 3336600181274 | 1 | D |
| Porte-embouts Standard | 1 | 250 | U629L250 | 3336600181281 | 1 | D |
| Porte-embouts SDS-Plus | 1 | 78 | U635 | 3336600178229 | 1 | R |

U626
U628
U629
U635



DIN 3126 E6.3

Porte embouts Shorty

U633



Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3.
- Porte douille standard mâle carré 1/4.

Avantages

- Sa longueur réduite s'insère complètement dans le mandrin et permet d'utiliser la visseuse/perceuse dans des espaces réduits.
- Magnétique pour permettre la manipulation des vis.



Boîte plastique incolore

| Désignation | Qt. | Lt | Ref. | Gencod | Qt. |
|-----------------------------|----------|----|------|---------------|-----|
| Porte-embouts Shorty | 1 | 35 | U633 | 3336600181236 | 1 |



1/4" E6.3