

Porte embouts Fox II

Ref.

U648
U638



DIN 3126 E6,3



Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3.et compatible SDS+.
- Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
- Aimant permanent.
- Fabrication par sertissage à froid.

Avantages

- Ejection rapide.
- Très forte résistance à la torsion.
- Facile et rapide à manipuler avec une seule main.
- Magnétique pour permettre la manipulation des vis.



Boîte plastique incolore

Désignation	Qt.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
Porte-embouts Fox II	1	60	U648	3336600173156	1
Porte-embouts Fox II SDS-Plus	1	80	U638	3336600181212	1

Porte embouts Standard

U626
U628
U629
U635



DIN 3126 E6,3

Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3.et compatible SDS+.
- Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
- Aimant permanent.
- Anneau de maintien de l'embout (sauf U628).
- Fabrication par sertissage à froid.

Avantages

- Magnétique pour permettre la manipulation des vis
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès spécialement avec les grandes longueurs (jusqu'à 250mm).



Étui quality transparent

1 et 10 PIÈCES



Boîte plastique incolore

Désignation	Qt.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Pack
Porte embouts Standard Quick-Lock	1	51	U626	3336600189119	1	R
Porte-embouts Standard	1	58	U628	3336600146792	1	R
Porte-embouts Standard	10	58	U62810	3336600189164	1	R
Porte-embouts Standard	1	74	U629L074	3336600181243	1	R
Porte-embouts Standard	1	100	U629L100	3336600181250	1	D
Porte-embouts Standard	1	150	U629L150	3336600181267	1	D
Porte-embouts Standard	1	200	U629L200	3336600181274	1	D
Porte-embouts Standard	1	250	U629L250	3336600181281	1	D
Porte-embouts SDS-Plus	1	78	U635	3336600178229	1	R

Porte embouts Shorty

U633



1/4" E6,3

Description

- Attachement DIN 3126 E 6,3.
- Porte douille standard mâle carré 1/4.

Avantages

- Sa longueur réduite s'insère complètement dans le mandrin et permet d'utiliser la visseuse/perceuse dans des espaces réduits.
- Magnétique pour permettre la manipulation des vis.



Boîte plastique incolore

Désignation	Qt.	Lt	Ref.	Gencod	Qt.
Porte-embouts Shorty	1	35	U633	3336600181236	1

