



Ref.  
**245**



Ø Max 12.7

## Keramikbohrer

### Beschreibung

- Widerstandfähige HM-Platte.
- Positiver Schliff mit Zentrierspitze.
- L-Spannut.
- Ausführung : Blau.
- Zylindrischer Bohrer.

ALLE  
KASSETTEN  
SEITE 64-65



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Mge
3	20	60	245D03	3336600022058	1
4	35	75	245D04	3336600022065	1
5	45	85	245D05	3336600022072	1
6	60	100	245D06	3336600022089	1
7	60	100	245D07	3336600022720	1
8	80	120	245D08	3336600022096	1
9	80	120	245D09	3336600022737	1
10	80	120	245D10	3336600022102	1
12	110	150	245D12	3336600022744	1



**208**



Ø Max 12.7

## Granitbohrer & Hartes Gestein

### Beschreibung

- Widerstandfähige HM-Platte.
- Positiv geschliffen.
- L Spannut.
- Zylindrischer Bohrer.

ALLE  
KASSETTEN  
SEITE 64-65



Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Mge
3	20	60	208D03	3336600157545	1
4	35	85	208D04	3336600022355	1
5	45	100	208D05	3336600022362	1
5,5	35	85	208D05,5	3336600022379	1
6	60	100	208D06	3336600022386	1
6,5	60	100	208D06,5	3336600022393	1
7	60	100	208D07	3336600022409	1
8	80	120	208D08	3336600022416	1
9	80	120	208D09	3336600022423	1
10	80	120	208D10	3336600022430	1
12	110	150	208D12	3336600022454	1
14	110	150	208D14	3336600022461	1
16	110	150	208D16	3336600022485	1



**403**



## Anreissnadel

### Beschreibung

- 6-Kant Anreissnadel.

### Anwendungen

- Für eine präzise zu ermitteln Platte Blech.



Ø	Ref.	Gencod	Mge
6	403	3336600016477	1



**407**



## HM-Greifer

### Beschreibung

- Das Werkzeug ist versehen mit einer Spitze im Carbid.
- Holzgriff.

### Anwendungen

- Mit Hilfe einer Regel genügt streichen die Oberfläche des Materials kann zu durchbrechen Stelle.
- Einfache aber wirksame découper Blatt Zink, Laminat, Schieferplatte.



Ref.	Gencod	Mge
407	3336600002326	1