HM-ZÄHNE

Bohrkronen PRO SDS-plus Kompatibel

Beschreibung
- Hochtemperaturgelötete HM-Zähne.
- Gehärteter Stahl.
- M16 Innengewinde.

Anwendungen
- Elektroinstallationen.
- 4Kg-Bohrhammer, Leistung zwischen 700 und 950W.

Twistpack Farblos

Rohr Farblos Schwarzer Clip

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Mge	Pack
Bohrkronen						
30	50	70	366D30	3336600063754	1	M
35	50	70	366D35	3336600063761	1	M
40	50	70	366D40	3336600063778	1	M
45	50	70	366D45	3336600063785	1	M
50	50	70	366D50	3336600063792	1	M
60	50	70	366D60	3336600063808	1	M
66	50	70	366D66	3336600063815	1	M
68	50	70	366D68	3336600063822	1	M
70	50	70	366D70	3336600063839	1	M
80	50	70	366D80	3336600063846	1	M
85	50	70	366D85	3336600063853	1	M
90	50	70	366D90	3336600063860	1	M
105	50	70	366D105	3336600063877	1	M
125	50	70	366D125	3336600063884	1	M
130	50	70	366D130	3336600157637	1	M
Zentrierbohrer						
8	65	100	370D09L0100	3336600063952	1	H

Schwarzer Clip

Lt	Ref.	Gencod	Mge
Bohrkronen Adapter SDS-plus Kompatibel			
100	367L0100	3336600063891	1
170	367L0170	3336600063907	1
220	367L0220	3336600063914	1
320	367L0320	3336600063921	1
Bohrkronen Adapter SDS-plus & SPIT Kompatibel			
100	368L100	3336600063938	1

Ref.

366
367
368
370



HM-ZÄHNE

SDS-MAX Kompatibel

Anwendungen
- Robust und leistungsfähig für Sanitärinstallationen und Renovierung.
- Anwendung mit Bohrhammermaschine (Leistung über 950W).
- Kegelschaft.

Hinweis
Beim Einsatz mit starken Bohrhammermaschine (>18 Joule) ist folgendes zu beachten:
- Schlag im Leerlauf ist zu vermeiden (d. h. wenn einzig der Zentrierbohrer im Eingriff ist, nicht jedoch die Bohrkrone). Dafür sollte mit dem Zentrierbohrer allein vorgebohrt werden.
- Bei der Montage der Bohrkrone ist auf guten Sitz der Krone auf dem Adaptor zu achten.
- Starten des Bohrvorgangs mit der Bohrkrone stets mit dem in der Vorbohrung positionierten Zentrierbohrer.
- Zentrierbohrer entfernen, sobald er nicht mehr gebraucht wird (sobald die Bohrkrone im Eingriff ist).

Twistpack Farblos

Rohr Farblos Schwarzer Clip

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Mge	Pack
Bohrkronen						
30	75	100	300D30	3336600016088	1	M
35	75	100	300D35	3336600016095	1	M
40	75	100	300D40	3336600012745	1	M
45	75	100	300D45	3336600016101	1	M
50	75	100	300D50	3336600016118	1	M
60	75	100	300D60	3336600012752	1	M
66	75	100	300D66	3336600012769	1	M
68	75	100	300D68	3336600187122	1	M
70	75	100	300D70	3336600016125	1	M
80	75	100	300D80	3336600016132	1	M
90	75	100	300D90	3336600016149	1	M
100	75	100	300D100	3336600012776	1	M
110	75	100	300D110	3336600016156	1	M
125	75	100	300D125	3336600016163	1	M
150	75	100	300D150	3336600186118	1	M
Zentrierbohrer						
11	90	120	302	3336600012806	1	H

Schwarzer Clip

Lt	Ref.	Gencod	Mge	Pack
Bohrkronen Adapter SDS-max Kompatibel				
220	330L0220	3336600016194	1	A
420	330L0420	3336600012790	1	A
700	330L0700	3336600016200	1	A
900	330L0900	3336600063969	1	A

Doppelblister Farblos

Ref.	Gencod	Mge
Austreibsatz		
303	3336600012813	1

300
330
302
303